



إعلان طرح عطاء صادر عن مديرية الامن العام

١. تعلن مديرية الامن العام عن رغبتها بشراء المواد المبينة تالياً :

رقم حلقة الشراء	المادة	ملاحظات	آخر موعد لتقديم العروض
٢٠٢٠/٣/شراء موحد	شراء سويتز ضباطي مطري عدد (١٠٠٠)	حسب عينة الامن العام والمواصفات الفنية المبينة بالمرفق	الساعة الحادية عشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠

٢. نسخة العطاء مجانية ويتم تحميلها من خلال الموقع .

٣. يمكن الاطلاع على العينة الموجودة لدى ادارة المشتريات / لجنة الشراء الموحد اثناء ساعات الدوام الرسمي .

٤. يتم اجراء الفحوصات المخبرية للعينات المقدمة على نفقة المتعهد اثناء دراسة العروض لدى المختبر الصناعي العسكري .

٥. على المتعهد تقديم عينات عدد (٥) عند تسليم العروض لاعتمادها في حال تم الاحالة ولن ينظر في أي عرض يخالف ذلك .

٦. يحق للامن العام الفحص العملي للمواد الموردة قبل عملية التوريد للتأكد من ملائمتها للاستخدام .

٧. الشروط الخاصة يجب ان تكون باللغة العربية .

٨. على الشركات المتخصصة والراغبة بذلك تقديم العرض الفني والمالي لدى سكرتير لجنة الشراء الموحد في مديرية الامن العام / ادارة المشتريات - لجنة الشراء الموحد / المقابلين خلال ساعات الدوام الرسمي مصطحبين معهم صورة عن رخصة

المهن والسجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة لتقديم العروض قبل الموعد المحدد .

للاستفسار يرجى الاتصال على: موبايل (٠٧٩١٥٦٩١٨٩ / ٠٧٩١٤٥٧٤١٩)

أو البريد الإلكتروني Purchase.committee@psd.gov.jo

لجنة الشراء الموحد

تاريخ نشر الاعلان : ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٠ م



لجنة الشراء الموحد

شراء موحد /٣/ ٢٠٢٠

اسم العطاء: شراء سويتزر ضباطي مطري

- ❖ ترغب مديرية الأمن العام بشراء سويتزر ضباطي مطري عدد (١٠٠٠) حسب المواصفات المبينة بالمرفق .
- ❖ يجب أن يشتمل العرض المقدم ما يلي :
- (١) الأسعار بالدينار الأردني معفاة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر .
 - (٢) أن يلتزم المورد بوضع أسعار تفصيلية لكل مادة وكذلك القيمة الإجمالية.
 - (٣) يلتزم المتعهد المورد بأن تكون كافة المواد الموردة جديدة ١٠٠% وغير مستخدمه او معاد تصنيعها وخالية من العيوب المصنعية ولا زالت ضمن خط الانتاج.
 - (٤) يلتزم المتعهد المورد بتوريد المواد بطريقة مناسبة تكفل تسليمها بحالة جيدة وسليمة وأن تكون كافة العلامات التجارية مثبتة على المواد حسب الاعراف التجارية لمثل هذه المواد.
 - (٥) على المناقص أن يرفق بعرضه المالي كفالة مالية على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق غير معلق على شرط صادر عن أحد البنوك و المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب مديرية الأمن العام وقيمة لا تقل (٥%) من قيمة اللوازم الواردة في عرضه وأن تكون سارية لمدة (٩٠) يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض على أن تكون مدة سريان العرض متوافقة مع مدة كفالة دخول العطاء وفي حال تمديد كفالة دخول العطاء يعتبر العرض ساري ضمناً لحين انتهاء مدة الكفالة بعد التمديد.
 - (٦) تعاد كفالة دخول العطاء الى المناقص الذي تقرر عدم الاحالة عليه ودون ذكر الاسباب.
 - (٧) يعتبر المناقص ملزماً بتقديم كفالة حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك و المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب مديرية الامن العام وبنسبة لا تقل عن (١٠%) من القيمة الاجمالية للوازم المحالة تقدم عند تبليغه بقرار الاحالة.
 - (٨) تعاد كفالة حسن التنفيذ للمتعهد بعد تنفيذ كافة شروط العقد أو قرار الاحالة.
 - (٩) تلتزم الشركة بتقديم كفالة عدلية لسوء المصنعية لمدة (سنة) وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها ١٥% من قيمة اللوازم المضمونة .
 - (١٠) يتم الافراج عن كفالة ضمان سوء المصنعية بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظهور أي سوء مصنعية للوازم الموردة.
 - (١١) الكميات قابلة للزيادة والنقصان قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص وبعد الاحالة بموافقة المتعهد على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان عن (٣٠%) سواء قبل الاحالة أو بعدها الا في الحالات التي تستدعي خلاف ذلك وحسب ما تراه مديرية الأمن العام مناسباً وفقاً لحاجة الادارة المختصة وفي حال الزيادة يتم منح المتعهد مدة كافية للتوريد وعلى أن تكون بنفس الشروط والمواصفات والاسعار في قرار الاحالة.
 - (١٢) يجب أن يقوم المتعهد بالتوقيع على كل صفحة من عرضه التزاماً منه بكافة المعلومات الواردة بعرضه.
 - (١٣) على المورد أن يلتزم بتقديم براءة نمة من ضريبة الدخل سارية المفعول وخلاف ذلك سيتم تحويل المطالبة إلى دائرة ضريبة الدخل ليتم السداد من خلالها.
 - (١٤) أن يقوم المتعهد بدفع رسوم الإحالة عند إحالة العطاء.
 - (١٥) يتم التخليص على البضائع من قبل مندوب الامن العام و يتحمل المورد نفقات الشحن و التخليص او تلتزم مديرية الامن العام بإصدار كتب الإعفاءات الجمركية حسب الأصول ويكون التخليص من مسؤولية الشركة المحال عليها القرار للمواد المعفاة من الرسوم الجمركية .
 - (١٦) تقديم العرض المالي منفصلاً عن العرض الفني بالظرف المختوم.
 - (١٧) يتم تقديم العروض ضمن ظرف مختوم ومعنون بأسم الشركة و مبين عليه رقم العطاء إلى مديرية الأمن العام – عميش إدارة المشتريات/ لجنة الشراء الموحد، على أن يكون كل صفحة من صفحات العرض موقعة من قبل المناقص إشعاراً بالموافقة على ما جاء بعرضه.

- ١٨) إذا أخل المتعهد بأي شرط من شروط دعوة العطاء التي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من شروط قرار الإحالة أو إذا عجز عن تقديم اللوازم المحالة عليه كلها أو جزء منها أو إذا عجز عن التوريد أو إذا ارتكب أي مخالفة للتعهد يتم تطبيق التعليمات المعمول بها في إمديرية الأمن العام .
- ١٩) يجب أن يكون العرض ساري لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ تقديم المناقصة.
- ٢٠) لا تتحمل مديرية الأمن العام أي خسارة أو ضرر يقع على المتعهد نتيجة تقدمه لهذا العطاء.
- ٢١) تحتفظ مديرية الأمن العام بحقها في إلغاء أي دعوة عطاء في أي وقت أو في أي مرحلة دون بيان الأسباب ولها أن ترفض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها في أي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء الموحد أو الجهة المختصة بالشراء أي إلتزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
- ٢٢) يقدم المناقص صورة عن رخصة مزاولة المهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها ، وصورة من السجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تطلبها وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل في السجل التجاري ويجوز للجهة المختصة بالشراء أن تطلب ذلك عند بيع أي دعوة عطاء أو أن يطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة .
- ٢٣) على المناقص -عندما يطلب منه ذلك- تقديم البيانات والوثائق الأصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية المتوفرة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية للتدليل على قدرته على الوفاء بالتزامات ومتطلبات العطاء وبغير ذلك يحق للجهة المختصة بالشراء أن تهمل العرض
- ٢٤) على المناقص أن يبين بعرضه بلد المنشأ للوازم المعروضة وإسم الشركة الصانعة والماركة والإسم التجاري والموديل والرقم البديل على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
- ٢٥) تصديق شهادات المنشأ :
- أ- تطلب شهادات المنشأ والوثائق الخاصة باللوازم مستوفية للشروط وتعتمد وفقاً لأحكام قانون الجمارك الساري المفعول والتعليمات الصادرة بموجبه أية تعديلات تطرأ عليهما على ان تكون مصدقة حسب الأصول وكما هو وارد فيهما.
- ب- تقبل شهادات المنشأ والفواتير الصادرة من أي مكتب أو مركز توزيع أو مكتب إقليمي معتمد ومخول بإصدار هذه الشهادات شريطة إبراز شهادة من الشركة الأم مصدقة حسب الأصول ، دون اعتبار لوجود فرع للمصنع أو عنمه.
- ٢٦) على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المقامة (غير مستردة) وبإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
- ٢٧) يتم تسليم العروض بالظرف المختوم قبل الساعة (١١٠٠) صباحاً من يوم الاحد الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٠م في مديرية الأمن العام/عميش إدارة المشتريات /لجنة الشراء الموحد ولن يُقبل أي عرض بعد هذا الوقت.
- ٢٨) الإجابة على المواصفات الفنية المرفقة بدعوة العطاء تكون من خلال Compliance table .

للاستفسار يرجى الاتصال على: **هواتف** (٠٧٩١٥٦٩١٨٩ / ٠٧٩١٤٥٧٤١٩) **فاكس** ٠٦ / ٥٧٩٩٤٢١

أو البريد الإلكتروني Purchase.committee@psd.gov.jo

اسم الشركة / التاجر	
رقم الهاتف	
رقم الفاكس	

العقيد المهندس

رئيس لجنة الشراء الموحد

Officer Jacket specification

TECHNECAL SPECIFICATIONS AND SPICIAL SPECIFICATIONS

4-1 2 LAYER POLYESTER FABRIC TECHNECAL SPECIFICATIONS 4-1 -1 UPPER FACE.

Color	Fabric color dark blue side color is must be dark blue
--------------	--------------------------------------------------------

4-1 -2 functional membrane .

Fabric 2 layer:

- fabric shall be:-
 - outside 100 % polyester.
 - membrane 100% polyester.
- fabric texture shall be twill 2*2 .
- number of threads (1 cm).
 - warp : 55 min .
 - weft : 45 min .

4-1 -4 2 layer laminated material.

weight	130 gr/m2 (± 5 gr /m2)	
Tensile strength	Warp : minimum 650 Newton. weft: minimum : 500 Newton	
Tearing strength	Warp : minimum 40 Newton . weft: minimum : 40 Newton	
Water proofness .	In original	Minimum 10.000 mm water column (1 bar)
	After 10 times washing	Min 10.000 TS 257 EN 20811:1996 TS EN .
	After dirtying (diesel fuel gun oil , deet (diethyltoluamide) and washing 5 times and drying once .	Min 10.000.
Water vapour transmission	Max 10.	
Permeability to air	1 mm/s max>	
Water penetration restsistance	Pressure 4000 mm / min	
Water penetration restsistance after wash	Pressure 2000 mm / min	
Shrinkage After washing house hold type and dry cleaning once .	warp : maximum 1% . weft : maximum 1% .	
Shrinkage	warp : maximum 1 % . weft : maximum 1% .	
Color	The color deference between original sample to the manufactured fabric should be not lover than 4 value according to grey -scala method D 65 daylight each palet have to assumed as one lot and deference between the lots shouldn't be more than E1 .	
Friction resistance	According to Martindale (material to material friction 9 kpa):> 30.000 tour it will be no damage on yarn .	

4-1 -4 2 color fastness.


According to commercial and house type of washing .		Minimum 4-5	
According to water		Minimum 4-5	
According to dry friction		Minimum 4-5	
According to wet friction		Minimum 4-5	
According to dry cleaning		Minimum 4-5	
According to perspiration alkali/ acid		Minimum 4-5	
Light fastness		Minimum 5	
2.2.7.7	Resistance against delamination (separation of floors) - test durations : 200 (two hundred) hours - sample size : at least 40x40 cm - Evaluations of the sample after drying. - Constant washing , no heating (washing machine , temperature goes up to approximately 38 c after operation of engine) , no detergent m 2/3 of the machine is full .	No hole , crack or bubble allowed , no delimitation or shrinking more than 5 mm in any direction .	TS EN ISO :2012 washing machine type B ; drying E .

2.5 Layers seam sealing tape: seam sealing tape should be 2.5 Layers 100 % PA membrane / Termoplastic adhesive TS EN ISO 20811 .

Tape should be in original 2.000 mm and after 10 times washing 2.000 mm resistance TS 5720 EN ISO 6330 METHOD 2A 60C .

Water proofness after impurity : (5 times insect , diesel oil , gun oil , engine oil , jp-8 gas ets and after 5 times washing) after those formality water proofness should be minimum 10.000 mm water column (TS 257 EN 20811 : 1996 (NOTE 1) TS 5720 EN ISO 6330 : 2012 METHOD 2A (60 C), DRYING E;)

Water proofness after wringing in cold temperature : sample will be kept 24 hours in 40c and will wringled 1500 times according to ISO 7854 method C and will test the water proofness according to EN20811 and the water proofness should be 10.000 mm water column (water pressure increasing must 60 H20/MIN) TS 6894-1:200 TS 257 EN 20811 : 1966 .


العميد
مدير إدارة الإمداد والتجهيز