



إعلان طرح عطاء صادر عن مديرية الامن العام

١. تعلن مديرية الامن العام عن رغبتها بشراء المواد المبينة تالياً :

رقم حلقة الشراء	المادة	ملاحظات	آخر موعد لتقديم العروض
٢٠٢٠/١٤١/شراء موحد	شراء انظمة حماية	حسب المواصفات الفنية المبينة بالمرفق	الساعة الحادية عشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١٢/٦

٢. نسخة العطاء مجانية ويتم تحميلها من خلال الموقع .

٣. على الشركات المتخصصة والراغبة بذلك تقديم العرض الفني والمالي لدى سكرتير لجنة الشراء الموحد في مديرية الامن العام / ادارة المشتريات- لجنة الشراء الموحد /المقابلين خلال ساعات الدوام الرسمي مصطحبين معهم صورة عن رخصة المهن والسجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة لتقديم العروض قبل الموعد المحدد .

للاستفسار يرجى الاتصال على: موبايل (٠٧٩١٥٦٩١٨٩ / ٠٧٩١٤٥٧٤١٩)

أو البريد الإلكتروني Purchase.committee@psd.gov.jo

لجنة الشراء الموحد

تاريخ نشر الاعلان : ٢٠٢٠/١١/١٩ م



لجنة الشراء الموحد

شراء موحد / ١٤١ / ٢٠٢٠

اسم العطاء: شراء أنظمة حماية

- ❖ ترغب مديرية الأمن العام بشراء أنظمة حماية حسب المواصفات الفنية المبينة بالمرفق .
- ❖ يجب أن يشتمل العرض المقدم ما يلي :
- (١) الأسعار بالدينار الأردني معفاة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر .
- (٢) أن يلتزم المورد بوضع أسعار تفصيلية لكل مادة وكذلك القيمة الإجمالية.
- (٣) يلتزم المتعهد المورد بأن تكون كافة المواد الموردة جديدة ١٠٠% وغير مستخدمه او معاد تصنيعها وخالية من العيوب المصنعية ولا زالت ضمن خط الانتاج.
- (٤) يلتزم المتعهد المورد بتوريد المواد بطريقة مناسبة تكفل تسليمها بحالة جيدة وسليمة وأن تكون كافة العلامات التجارية مثبتة على المواد حسب الاعراف التجارية لمثل هذه المواد.
- (٥) على المناقص أن يرفق بعرضه المالي كفالة مالية على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق غير معلق على شرط صادر عن أحد البنوك و المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب مديرية الأمن العام وقيمة لا تقل (٥%) من قيمة اللوازم الواردة في عرضه وأن تكون سارية لمدة (٩٠) يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض على أن تكون مدة سريان العرض متوافقة مع مدة كفالة دخول العطاء وفي حال تمديد كفالة دخول العطاء يعتبر العرض ساري ضمناً لحين انتهاء مدة الكفالة بعد التمديد.
- (٦) تعاد كفالة دخول العطاء الى المناقص الذي تقرر عدم الاحالة عليه ودون ذكر الاسباب.
- (٧) يعتبر المناقص ملزماً بتقديم كفالة حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك و المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب مديرية الامن العام وبنسبة لا تقل عن (١٠%) من القيمة الاجمالية للوازم المحالة تقدم عند تبليغه بقرار الاحالة.
- (٨) تعاد كفالة حسن التنفيذ للمتعهد بعد تنفيذ كافة شروط العقد أو قرار الاحالة.
- (٩) تلتزم الشركة بتقديم كفالة صيانة بنكية بواقع (٥%) من القيمة الإجمالية لمدة (سنة) من تاريخ التوريد الفعلي .
- (١٠) تلتزم الشركة بتقديم كفالة عليية لسوء المصنعية لمدة (سنة) وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها ١٥% من قيمة اللوازم المضمونة .
- (١١) يتم الافراج عن كفالة ضمان سوء المصنعية بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظهور أي سوء مصنعية للوازم الموردة.
- (١٢) الكميات قابلة للزيادة والنقصان قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص وبعد الاحالة بموافقة المتعهد على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان عن (٣٠%) سواء قبل الاحالة أو بعدها الا في الحالات التي تستدعي خلاف ذلك وحسب ما تراه مديرية الأمن العام مناسباً وفقاً لحاجة الادارة المختصة وفي حال الزيادة يتم منح المتعهد مدة كافية للتوريد وعلى أن تكون بنفس الشروط والمواصفات والاسعار في قرار الاحالة.
- (١٣) يجب أن يقوم المتعهد بالتوقيع على كل صفحة من عرضه التزاماً منه بكافة المعلومات الواردة بعرضه.
- (١٤) على المورد أن يلتزم بتقديم براءة نمة من ضريبة الدخل سارية المفعول وخلاف ذلك سيتم تحويل المطالبة إلى دائرة ضريبة الدخل ليتم السداد من خلالها.
- (١٥) أن يقوم المتعهد بدفع رسوم الاحالة عند إحالة العطاء.
- (١٦) يتم التخليص على البضائع من قبل مندوب الامن العام و يتحمل المورد نفقات الشحن و التخليص او تلتزم مديرية الأمن العام بإصدار كتب الإعفاءات الجمركية حسب الأصول ويكون التخليص من مسؤولية الشركة المحال عليها القرار للمواد المعفاة من الرسوم الجمركية .
- (١٧) تقديم العرض المالي منفصلاً عن العرض الفني بالظرف المختوم.
- (١٨) يتم تقديم العروض ضمن ظرف مختوم ومعنون بأسم الشركة و مبين عليه رقم العطاء إلى مديرية الأمن العام – عميش إدارة المشتريات/ لجنة الشراء الموحد، على أن يكون كل صفحة من صفحات العرض موقعة من قبل المناقص إشعاراً بالموافقة على ما جاء بعرضه.

- ١٩) إذا أخل المتعهد بأي شرط من شروط دعوة العطاء التي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من شروط قرار الإحالة أو إذا عجز عن تقديم اللوازم المحالة عليه كلها أو جزء منها أو إذا عجز عن التوريد أو إذا ارتكب أي مخالفة للتعهد يتم تطبيق التعليمات المعمول بها في إمديرية الأمن العام .
- ٢٠) يجب أن يكون العرض ساري لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ تقديم المناقصة.
- ٢١) لا تتحمل مديرية الأمن العام أي خسارة أو ضرر يقع على المتعهد نتيجة تقدمه لهذا العطاء.
- ٢٢) تحتفظ مديرية الأمن العام بحقها في إلغاء أي دعوة عطاء في أي وقت أو في أي مرحلة دون بيان الأسباب ولها أن ترفض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها في أي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء الموحد أو الجهة المختصة بالشراء أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
- ٢٣) يقدم المناقص صورة عن رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها ، وصورة من السجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تطلبها وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل في السجل التجاري ويجوز للجهة المختصة بالشراء أن تطلب ذلك عند بيع أي دعوة عطاء أو أن يطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة .
- ٢٤) على المناقص -عندما يطلب منه ذلك- تقديم البيانات والوثائق الأصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية المتوفرة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية للتليل على قدرته على الوفاء بالتزامات ومتطلبات العطاء وبغير ذلك يحق للجهة المختصة بالشراء أن تهمل العرض
- ٢٥) على المناقص أن يبين بعرضه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة والماركة والإسم التجاري والموديل والرقم البديل على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
- ٢٦) تصديق شهادات المنشأ :
- أ- تطلب شهادات المنشأ والوثائق الخاصة باللوازم مستوفية للشروط وتعتمد وفقاً لأحكام قانون الجمارك الساري المفعول والتعليمات الصادرة بموجبه وأية تعديلات تطرأ عليهما على أن تكون مصدقة حسب الأصول وكما هو وارد فيهما.
- ب- تقبل شهادات المنشأ والفواتير الصادرة من أي مكتب أو مركز توزيع أو مكتب إقليمي معتمد ومخول بإصدار هذه الشهادات شريطة إبراز شهادة من الشركة الأم مصدقة حسب الأصول ، دون اعتبار لوجود فرع للمصنع أو عدمه.
- ٢٧) على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المقدمة (غير مستردة) وبإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
- ٢٨) يتم تسليم العروض بالظرف المختوم قبل الساعة (١١٠٠) صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/٦ م في مديرية الأمن العام/عميش إدارة المشتريات /لجنة الشراء الموحد ولن يُقبل أي عرض بعد هذا الوقت.
- ٢٩) الإجابة على المواصفات الفنية المرفقة بدعوة العطاء تكون من خلال Compliance table .

للاستفسار يرجى الاتصال على: **موبايل (٠٧٩١٥٦٩١٨٩ / ٠٧٩١٤٥٧٤١٩) فاكس ٠٦ / ٥٧٩٩٤٢١**

أو البريد الإلكتروني Purchase.committee@psd.gov.jo

اسم الشركة / التاجر
رقم الهاتف
رقم الفاكس

العقيد المهندس

رئيس لجنة الشراء الموحد

الانظمة الخاصة بمبنى مديرية شؤون اللاجئين السوريين ومركز تدريب اللاجئين السوريين

١. نظام المراقبة التلفزيونية (توريد فقط):

#	المادة	الوصف	الكمية
١	كاميرا ثابتة خارجية	IP Bullet Camera	١٠
٢	كاميرا ثابتة داخلية	IP Dome Camera	١٥
٣	جهاز تسجيل رقمي	32 Channel NVR	2
٤	شاشة مراقبة	43" LED	٢
٥	جهاز ربط شبكي	24 Port PoE Switch	6
٦	جهاز ربط شبكي	8 Port PoE Switch	٢
٧	خزانة تجميع أجهزة	6 U Rack	٣
٨	جهاز كمبيوتر	Workstation	4

٢. نظام انذار الحريق (1) (توريد وتركيب وتشغيل)

#	المادة	الوصف	الكمية
١	لوحة انذار حريق	Fire Alarm Control Panel	١
٢	كاشف حريق دخاني / حراري	Smoke / Heat Detector	٢٦
٣	كبسة إطلاق يدوية	Manual Call Point	٣
٤	جرس	Siren	٣
٥	تأسيس وتمديد كوابل	L. S. Installation and cabling	

٣. نظام انذار الحريق (2) (توريد وتركيب وتشغيل)

#	المادة	الوصف	الكمية
١	لوحة انذار حريق	Fire Alarm Control Panel	١
٢	كاشف حريق دخاني / حراري	Smoke / Heat Detector	٦٧
٣	كبسة إطلاق يدوية	Manual Call Point	٩
٤	جرس	Siren	٩
٥	تأسيس وتمديد كوابل	L. S. Installation and cabling	

٤. الأنظمة الصوتية (توريد فقط)

#	المادة	الوصف	الكمية
١	سماعة خارجية	Horn Speaker	٢
٢	سماعة داخلية	Ceiling Speaker	34
٣	مكبر صوت	Audio Amplifier	7
٤	مايكروفون	Microphone	7

٥. نظام البث التلفزيوني (توريد فقط):

#	المادة	الوصف	الكمية
١	شاشة تلفزيون	43" TV	21
٢	شاشة تلفزيون	55" TV	١
٣	جهاز استقبال القنوات الفضائية	TV Receiver	22

Specifications for IP Bullet Camera (Vari-Focal)	
1	Resolution: min 4.0MP PAL.
2	Min. Illumination: 0.005 Lux
3	S/N Ratio: More than 50dB
4	IR Distance: Min. 40m IR
5	Lens Type: Motorized
6	Focal Length: 2.8-12 mm
7	Video Compression: Min H.264+.
8	Streaming Capability: 3 Streams
9	Min 25fps @ 4MP
10	Day/Night: Auto (ICR).
11	Motion Detection.
12	Image enhancement: BLC / HLC/ AGC / WDR (120dB)
13	Noise Reduction: 3DNR
14	ONVIF
15	PoE
16	Operating Temperature: -20°C~60°C
17	Protection: IP67
Specifications for IP Dome Camera (Fixed-Focal)	
1	Resolution: min 4.0MP PAL.
2	Min. Illumination: 0.005 Lux .
3	S/N Ratio: More than 50dB.
4	IR Distance: Min. 25m IR.
5	Focal Length: 2.8mm.
6	Video Compression: Min H.264+.
7	Streaming Capability: 3 Streams.
8	Min 25fps @ 4MP.
9	Day/Night: Auto (ICR).
10	Motion Detection.
11	Image enhancement: BLC / HLC/ AGC / WDR (120dB).
12	Noise Reduction: 3DNR.
13	ONVIF.
14	PoE.
15	Operating Temperature: -20°C~60°C.
16	Protection: IP67.
Specifications for 32-ch Network Video Recorder (NVR)	
1	Video Decoding: H.265+, H.265, H.264+,H.264.
2	Incoming Bandwidth: Min. 320 Mbps.
3	Dual Stream.

4	2 HDMI+ 1 VGA Video Outputs.
5	Min. 4 HDD SATA interfaces.
6	24 TB Surveillance HDD Include.
7	Recording resolution: 8 MP-CIF.
8	Synchronous playback: 16-ch.
9	Raid 0/1/5.
10	Network interface: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps.
11	Motion detection.
12	Min. 1 Port USB 3.0, 2 Ports USB 2.0.
13	ONVIF.
14	Power supply: 100 to 240 VAC.
15	Operating Temperature: -20°C~60°C
Specifications of LED Display (43" / 55")	
1	Full HD LED screen.
2	High contrast ratio.
3	2HDMI, VGA & Composite inputs.
4	USB.
5	Wall Bracket includes.
6	110-220 VAC 60/50 Hz.
7	DVBT
Specifications for 24 Port PoE Ethernet Switch	
1	24*10/100BASE-T ports.
2	2*1000 BASE-T Port.
3	2*1000 BASE-X Port.
4	Power budget: Min. 360 W.
5	Support PoE, PoE+.
6	Switch Capacity: Min. 8 Gbps.
7	Forwarding rate: Min. 6 Mbps.
Specifications for 8 Port PoE Ethernet Switch	
1	8*10/100 BASE-T ports.
2	1*1000 BASE-T Port.
3	1*1000 BASE-X Port.
4	Power budget: Min. 120 W.
5	Support PoE, PoE+.
6	Switch Capacity: Min. 5.6 Gbps.
7	Forwarding rate: Min. 4 Mbps.
Specification for CAT6 UTP Cable	
1	Conductor: 4Pair Solid Bare Copper – AWG 23.
2	Conductor Insulation: High Density PE.
3	Central Element: PE Cross.
4	Outer Jacket: UV-resistant Polyethylene (PE).
5	Min. 300-meter Drum.

6	UL Listed.	
		Specifications for 6 Unit Rack
1	6 Unit 19" Rack.	
2	(600 X 600) Depth/Width.	
3	Fan.	
4	Glass Door.	
5	Vertical Cable Management Accessories.	
6	4-way power distribution unit.	
7	Wall Mount.	
		Specification for Coaxial Cable
1	RG6 Coaxial Cable.	
2	Retardant PVC jacket.	
3	Conductor: Solid Bare Copper.	
4	Double Shield Construction Type: Min 90% Copper.	
		Specification for Power Cable
1	2*2.5Pair Core Cable.	
2	Solid Bare Copper.	
3	Min. 90-meter Drum.	

TV System materials

Specifications of Digital Receiver:

1. 12/24 VDC ON/OFF Button.
2. Stainless Steel Button.
3. Built-in LED Status.
4. Durable & Rugged Design.
5. Ability to select one or all TV.

Public Address & Sound System materials

Specifications of Ceiling Speakers:

1. Bandwidth: 100 - 18000 Hz.
2. Directivity: 160°.
3. Power on 100 V line: 15 - 10 - 5 W.
4. Material: ABS/Metal.
5. Color: White.
6. Size: 6 Inch.
7. Surface Mount.

Specification of Horn Speaker:

1. Bandwidth: 350 - 4000 Hz.
2. Distribution angle: Min. 80°.
3. Color: Grey.
4. Material: Metal, IP65.
5. Round Style.
6. Power on 100 V line: 25 - 20 - 15 - 10 Watt.

Specifications of Microphones:

1. Audio signal bus: 0dBu
2. Volume adjustment: via keypad transmission and control.
3. Serial connection: RS485 bus Operator interface
4. Keypad: 6 zone selection keys & 2 function key.
5. Priority: for Control Room Microphone.
6. Table stand.

Specification of Audio Amplifier:

1. Balanced 0dBu Inputs.
2. 100V outputs: RMS power: 4x120W or 2x240W maximum.
3. Performance: Bandwidth: 65Hz - 18 kHz.
4. S/N ratio :> 75dB.
5. Min. 2 independent microphone inputs.
6. Input for pre-amplified microphone base.
7. Emergency power supply included.
8. Front panel control for treble and bass tones.
9. Front panel control of general volume.
10. LED type Vu-meter for clear & immediate reading of the power output.
11. Signaling lamp for overload.
12. Overload and short circuit protection.
13. Standard rack mounted.

Specifications of the Fire Alarm System materials

Specifications for Fire Alarm Control Panel:

1. 4 / 8 Loop Addressable control panel.
2. Equipment's to be listed by UL or ULC.
3. User friendly.
4. Shall be programmable and expandable in the field without need for special tools.
5. Back light LCD to display date and time, status of the system and programming menus and LED's to display Zones in Alarm, Zones in Faults, Zones Isolated.
6. Auto test mode to test all LED's, LCD, E2ROM and RAM, isolate all alarm zones, fault test all alarm zones and alarm test all alarm zones.
7. Password protected
8. Min. 99 addressable Detector and 20 addressable Modules per Loop.
9. 220 VAC 50 Hz power supply.
10. Provide with internal batteries and charger to keep batteries fully charged.
11. Internal Printer Include for Fire and log reports.

Specifications for Smoke / Heat Detector:

1. Addressable Smoke / Heat detectors.
2. Compatible with the FACP.
3. Auto addressing by FACP, Dip Switches (Does not need any special tools to program the address).
4. Alarm/Power indicator LED, to show the detector is operating normally or alarm Status.
5. Ceiling mount and twist lock base.

Specifications for Manual Call Point:

1. Addressable Manual Call Point
2. Non break glass type, equipped with a lock key for restore to normal conditions.
3. LED indicator to show if operate normally or alarm status.
4. Auto addressing by FACP, Dip Switches (Does not need any special tools to program the address).

Specifications for Sounders:

1. High output signal.
2. Operated by 24 DC volts.
3. Loop powered from FACP.
4. Provide with continuous and pulse tone and flash light.
5. Waterproof IP65 (for outdoor Sounder).

وصف العمل

شراء وتوريد الانظمة المبينة وذلك حسب الكميات والمواصفات الفنية الواردة أعلاه والشروط التالية:

١. عدم تجزئة الشراء للمواد أعلاه وذلك لتوحيد الأجهزة وسهولة عمل الصيانة اللازمة ويمكن تجزئة الأنظمة.
٢. تلتزم الشركة بعمل كافة البنية التحتية واللازمة لتركيب وتشغيل نظام إنذار الحريق وجميع مكوناته حسب الأصول.
٣. أية مواد تركيبية مثل (خزائن الأجهزة، مواسير التمديدات، علب التجميع والإستراحة وغيرها) تقدم للإعتماد الخطي من قبل لجنة الإستلام قبل عملية التركيب.
٤. أية أعمال تركيبية وبنية تحتية مثل (الحفريات، المناهل، طريقة تمديد المواسير، طريقة تثبيت الأجهزة الكواشف وغيرها) تقدم للإعتماد الخطي من قبل لجنة الإستلام قبل عملية التنفيذ.
٥. طريقة الدفع:
 - ٥٠% بعد التوريد وإستلام المواد، ٥٠% بعد التركيب والتشغيل النهائي للمواد (لنظام إنذار الحريق).
 - ١٠٠% بعد التوريد والإستلام للمواد للتوريد فقط.
٦. تلتزم الشركة بنقل المواد إلى مستودعات شعبة المعدات الإلكترونية/ طبربور.
٧. الالتزام بصيانة وإصلاح الأعطال الطبيعية (الغير ناجمة عن سوء الاستخدام) لنظام إنذار الحريق ولمدة ٢٤ شهراً من تاريخ استلام وتقديم كفالة بنكية بذلك بواقع ٥% من قيمة النظام (كفالة صيانة التركيب والتشغيل)، وتقديم كفالة سوء مصنعية لمدة ٢٤ شهراً بواقع ١٥% من قيمة النظام.
٨. يتم أستدعاء الشركة خطياً او هاتفياً او بأي وسيلة مخاطبة اخرى من أجل القيام بأعمال الصيانة و الإصلاحات اللازمة نتيجة أي عطل و يجب على الشركة تقديم تقرير فني عن الاجراءات التي تم أخذها في الموقع بعد الانتهاء من الإصلاح لنظام إنذار الحريق.
٩. في حالة مخالفة الشركة لشروط الصيانة لنظام إنذار الحريق و ذلك بالتأخر في الإصلاح أكثر من ٤٨ ساعة يتم تغريم الشركة بدل مخالفة تأخرفي الإصلاح حسب الأسس التالية منفردة أو مجتمعة :
 - I. تحصيل غرامة تأخير في الإصلاح بمعدل (٠.٠١) واحد بالمائة من قيمة المواد المعطلة عن كل يوم تأخير في الإصلاح من تاريخ الإبلاغ عن العطل .
 - II. في حال وقوع الضرر ناتج عن التأخير في الإصلاح فيتم تقدير غرامة الضرر الناتجة عنه كما يلي:
 - لغاية (٢) يوم تحدد النسبة بـ (٢%)
 - من (٣) يوم و لغاية (٧) أيام تحدد النسبة بـ (٤%)
 - من (٨) أيام و لغاية (١٥) يوم تحدد النسبة بـ (٦%)
 - أكثر من (١٦) يوم تحدد النسبة بـ (١٠%) لأو كما تراه الادارة المختصة
١٠. تلتزم الشركة بتدريب كادر من الأمن العام على تشغيل النظام في الموقع.
١١. انظمة انذار الحريق يجب ان تكون معتمدة من مديرية الدفاع المدني
١٢. تلتزم الشركة بتقديم جميع الكتلوجات الفنية (Maintenance, Operation, Installation) التي تعود للأجهزة.

١٣. يتم تقديم العروض على نسختين متطابقتين نسخة ورقية ونسخة إلكترونية.

١٤. يلتزم المناقص بتحديد الشركة الصانعة وبلد المنشأ وبلد الصنع.

١٥. يلتزم المتعهد بتقديم (Compliance Sheet) موقعة و مختومة من الشركة ليتم من خلالها المطابقة حسب العرض مع المواصفة المطلوبة ويحق للجنة الدارسة استبعاد اي عرض يخلو منها.

١٦. يجب ان تكون المواد الموردة مسموح ببيعها باوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

١٧. يجب أن لا تكون موديلات الأجهزة مصنعة حسب الطلب أو مصنعة لجهة أو بلد معين فقط (أن تكون الأجهزة معروضة لجميع الأسواق العالمية).

١٨. عدم تقديم أكثر من موديل في العرض الواحد للمواد المطلوبة.

١٩. تلتزم الشركة بتقديم عينة من المواد المطلوبة وحسب اللجنة الفنية وذلك للإستعانة بها أثناء دراسة العروض.